

Паспорт изделия

Наконечник плоский штыревой НкИш и НпИш



Назначение:

Предназначены для оконцевания медных проводов с последующим крепежом наконечников к клеммам электрического оборудования.

Материалы:

Наконечники выполнены из латуни.

Покрытие-электротехническое лужение.

Изоляция-ПВХ.

Преимущества:

Мультидиапазонная альтернатива втулочным наконечникам.

Наконечники выпускаются с изоляцией трех стандартных цветов, каждый соответствует определенному диапазон сечения провода.

Применение:

При монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующе крепежное соединение на основе винтовой фиксации;

При необходимости оперативных изменений электрических цепей.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение В	400
Материал изоляции	ПВХ (PVC)
Материал коннектора	медь М1
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +80°С
Покрытие	электролитическое лужение
Степень защиты	IP30
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	5 лет

Габаритные размеры (мм)

Чертеж	Артикул	Размеры, мм					
		L	L1	P	d1	B	S
	084-14-10	19.8	10	10	1.7	2.8	0.8
	084-14-11				2.3		
	084-14-12	27	14	13	3.4	4.5	1
	084-14-01	21.8	12	10	1.7	1.9	-
	084-14-02				2.3		
	084-14-03	27	17	13	3.4	2.8	

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия