

## Хомуты нейлоновые НСТ морозостойкие




Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов при проведении электромонтажных или строительных работ.



| Плотность, г/см³ | Разрывоп-<br>рочность,<br>кг/см³ | Сопротивле-<br>ние разрыву,<br>% | Сопротивл-<br>ение изгибу,<br>кг/см³ | Изоляционная<br>способность,<br>мм² |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.5              | > 300                            | 20-50                            | 800                                  | 35                                  |

## КСГ



Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.




| Цвет                          | Рабочая<br>температура, °C | Материал   |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| красный / желтый /<br>зеленая | -40 °C до + 85°C           | нейлон 6.6 |

## Термоусаживаемые материалы ТУТнг



Применяется в качестве изоляци-  
онного материала при электро-  
монтажных работах и маркировоч-  
ного материала для кабелей.



| Сила<br>растяжени<br>яна разрыв.<br>МПа | Прочность<br>на растяж-<br>ение, МПа | Удельное<br>электрическое<br>сопротивление<br>Ом/см | Электри-<br>ческая<br>прочность,<br>кВ/мм | Радиаль-ная<br>усадка |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| более 7.3                               | не менее 10                          | 1014                                                | не менее 23                               | не менее 50%          |

## Хомуты-липучки



Предназначены для крепления и  
увязки проводов и кабелей.



| Прочность на<br>растяжение, Н | Толщина ленты,<br>мм | Рабочая темпер-<br>атура, °C |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2.5                           | 1.5                  | -40 °C до +85 °C             |

## Пломбы пластиковые универсальные



Применяются для пломбировки  
объекта от несанкционирован-  
ного доступа.



| Материал     | Цвет                               | Рабочая<br>температура, °C |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| полипропилен | синий, красный,<br>зеленый, желтый | -40 °C до +65 °C           |

## Скоба



Применяются для быстрого и надёжного  
крепления круглых и плоских кабелей или  
проводов различного назначения (силовых,  
телефонных, телевизионных и т. п.) в  
жилых и промышленных помещениях.



| Материал<br>корпуса | Материал<br>гвоздя    | Модификация                       | Диапазон рабочих<br>температур, °C |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| полипропилен        | оцинкованная<br>сталь | для круглого /<br>плоского кабеля | -25°C до +85°C                     |

## Хомут AISI 316 из нержавеющей стали с полимерным покрытием



Применяются в условиях агрессивных  
сред, радиации, повышенной влажности  
и резких перепадов температур для  
крепления кабелей и/или проводов.



| Материал                 | Температура<br>монтажа, °C | Диаметр<br>охвата, мм | Рабочая<br>температура, °C |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| нержавеющая<br>сталь 316 | от -50 °C                  | от 27 до 303          | -80 °C до +<br>538°C       |

## Хому



Применяются для надежной фиксации  
проводов вдоль стен и быстрой прокладки  
проводки внутри распределительных  
шкафов.



| Материал   | Цвет              | Рабочая<br>температура, °C |
|------------|-------------------|----------------------------|
| нейлон 6.6 | белый натуральный | -40 °C до +85 °C           |

## ПМО



Применяется для монтажа кабель-  
ных хомутов на различных поверх-  
ностях с помощью винтов и саморе-  
зов.



| Материал | Температура<br>монтажа | Диапазон рабочих<br>температур, °C |
|----------|------------------------|------------------------------------|
| полиамид | -0°C до +60°C          | -20°C до +75°C                     |

## Площадки самоклеющиеся под Хомуты



Предназначены для крепления хомутов(кабельных стяжек) на гладкие поверхности с помощью самоклеющегося слоя.



| Впитывание воды, % | Температура плавления, °C | Рабочая температура, °C |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2-2.5              | 255°C                     | -20°C до +75°C          |

## Дюбель для бандажа ДБ



Применяются для монтажа кабельных стяжек на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях как внутри, так и вне помещения.



| Цвет           | Рабочая температура, °C |
|----------------|-------------------------|
| черный / белый | -40°C до +80°C          |

## ПСК



Предназначены для крепления проводов и кабелей на ровных поверхностях при проведении электромонтажных работ.



| Материал   | Цвет   | Рабочая температура, °C |
|------------|--------|-------------------------|
| нейлон 6.6 | черный | -10°C до +65°C          |



Кабельная стяжка



Кабельная стяжка разъемная (нейлон)




Хомуты нейлоновые



Кабельная стяжка разъемная фигурная



Хомуты-липучки с пластиковой пряжкой



KCM



Хомут AISI 304 из нержавеющей стали



Хомут AISI 316 из нержавеющей стали



Дюбель хомуты



Дюбель-хомут для плоского кабеля



# Стяжки кабельные

>>> [www.hlt.su](http://www.hlt.su)



Телефон: +7(495)419-57-16  
почтовый ящик: Info@fatorus.ru  
Адрес: 127495 Москва Дмитровское шоссе 163А, корпус2, помещение 24.1

