




Паспорт изделия

Изоляторы "Лесенка" с болтом



Назначение:

Применяются для неподвижного крепления и изоляции токоведущих шин внутри силовых шкафов или сборок.

Область применения:

В шкафах, распределительных панелях.

Материалы:

Корпус изолятора выполнен из диэлектрического пластика, армированного стекловолокном ВМС(материал в состав которого входят: ненасыщенные полиэфирные смолы, наполнители, добавки и стекловолокно);

Во внутреннюю часть изоляторов армированы латунные гайки для крепления к металлоконструкциям корпуса и к шине.

Преимущества:

Возможность крепления шин большой длины с одинаковым межфазным расстоянием без дополнительного выравнивания;



Материал корпуса изолятора не подвержен старению, ударопрочен, обладает высокой удельной прочностью;

Упрощенная установка шин: требуется всего два изолятора (на концах шкафа).



Технические характеристики

Параметры	Значение
Плотность материала, г/см	1,75–1,95
Впитывание влаги, мг менее	20
Усадка, % менее	15
Изменение формы	при давлении 1,8 мПа и температура не ниже 250 °С
Ударная вязкость, кДж/м ²	более 25
Прочность на изгиб, мПа	более 123
Электрическое сопротивление, Ом	1x10 ¹²
Уровень горючести	абсолютно негорючий
Диэлектрические потери	менее 0,015
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 15 лет



Габаритные размеры(мм):





600A 12kB 4x40мм





300A 6kB 4x20мм





900A 18kB 4x40мм





700A 15kB 4x30мм





450A 9kB 4x30мм



467A 7.5kB 2x25мм



530A 7.5kB 4x25мм



860A 15kB 4x50мм

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия