

# Паспорт изделия

## Строительно-монтажная клемма СКМ



### Применение:

Для присоединения и ответвления одножильных проводников одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм<sup>2</sup> в цепях переменного тока до 400 В.

### Преимущества:

Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии в контактных соединениях и защищает проводники от окисления.

Разные цвета клемм обеспечивают интуитивный подбор клеммы для разного количества проводников.

Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж.

Имеют более компактные размеры по сравнению с обычными СКМ.


Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение.

Используется для медных и алюминиевых проводников.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации, °С	-25 °С до +80°С
Номинальный ток I <sub>n</sub> А	24 А
Диапазон сечений, мм <sup>2</sup> 0,75-2,5	0.75-2.5
Материал корпуса	Огнеупорный пластик
Контактная часть	Медь луженая
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 5 лет

### Габаритные размеры:

Чертеж	Менование	Размеры, мм		
		L	W	H
	412	10	16.7	5.8
	413	14	16.7	5.8
	414	18	16.8	5.8
	415	22	16.7	5.8
	426	15	16	10.2
	428	18	16.7	10.4

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия