

Паспорт изделия

Изолента ХБ

**Назначение:**

Используется для электротехнических работ по изоляции, а так же скрепления мест соединения проводов и кабелей в условиях неагрессивных сред.

Область применения:

Промышленные и строительные организации

Материалы:

Хлопчатобумажное волокно;

Клеевая резиновая основа, нанесенная с двух сторон.

Преимущества:

Обеспечивает надежную герметичность соединений;

Не расплавляется при значительных повышениях температур;

Выдерживает значительные механические нагрузки;

Возможность использования изоленды ХБ в условиях низких температур;

Устойчива к износу на протяжении всего срока службы.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Электрическая прочность, В, не менее	1000
Рабочий диапазон температуры, °С	-30°С до +30°С
Разрывная нагрузка, кН/м (кг/см), не менее	6(6)
Липкость (скорость расклеивания) до и после старения, мм/мин. не более	100

Ассортимент

Артикул	Наименование	Упаковка (шт.)	
		в п/э пакете	в коробке
084-17-001	Изоленда ХБ 19мм*7М (100 г) HLT	10	20×10
084-17-002	Изоленда ХБ 19мм*14М (200 г) HLT	10	12×10
084-17-003	Изоленда ХБ 19мм*21М (300 г) HLT	10	6×10

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия