

Паспорт изделия

Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой НКИ-Т и НВИ-Т



Назначение:

Наконечники предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

Гильзы предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки.

Применение:

При монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации и, при необходимости, соединения концов проводов с дополнительной защитой от влаги.

Преимущества:

благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения.

поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой.

термоусаживаемая трубка с клеевым слоем обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал изоляции	сшитый полиэтилен
Материал коннектора	медь марки М1
Покрытие	электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур, °С	-40 °С до +105 °С
Максимальное напряжение:	690 В
Покрытие наконечника	электролитическое лужение
Степень защиты	IP30
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры:

НКИ-Т

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		L	d2	W	D	S	A.W.G	Винт
	НКИ-Т 1.5-3	33.5	4.3	8.0	4.7	0.8	22-16	#8
	НКИ-Т 1.5-4		5.3					#10
	НКИ-Т 1.5-5	6.4	11.6	#1/4				
	НКИ-Т 1.5-6	39.5	8.4		12.0		#5/16	
	НКИ-Т 2-4	31.5	4.3	8.0	5.7		16-14	#8
	НКИ-Т 2-5	33.5	5.3	9.5				#10
	НКИ-Т 2-6	39.5	6.4	11.6		#1/4		
	НКИ-Т 2-8		8.4	12.0		#5/16		
	НКИ-Т 5.5-4	35.0	4.2	8.0	6.7	1.0	12.1	#8
	НКИ-Т 5.5-5		5.3	9.5				#10
	НКИ-Т 5.5-6	43.0	6.4	11.6				#1/4
	НКИ-Т 5.5-8		8.4	12.0	#5/16			

НВИ-Т

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		L	d1	W	D	S	A.W.G	Винт
	НВИ-Т 1.5-3	33.0	3.2	5.7	4.7	0.8	22-16	#4
	НВИ-Т 1.5-4		4.3	6.4				#8
	НВИ-Т 1.5-5		5.3	9.5				
	НВИ-Т 2.5-4	35.0	3.7	6.4	5.7		16-14	#6
	НВИ-Т 2.5-5		4.3					#8
	НВИ-Т 2.5-6		5.3	9.5				
	НВИ-Т 5.5-4	35.0	3.7	6.4	6.7	1.0	12-10	#6
	НВИ-Т 5.5-6		4.3	6.4				#8
	НВИ-Т 5.5-8		5.3	9.5				#10

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия