



Применение

Используются для оконцовывания многожильных медных проводов, предназначены для создания качественного подключения электрооборудования.

Используются для выполнения постоянных контактных соединений, которые защищены от повреждений и расплетения проволок кабеля, изготовлены из латуни.

Преимущества

Материал наконечника: латунь Л63.


Широкий ассортимент под болтовое отверстие: 3.2–10.5mm.

Насечки на хвостовой части наконечника, а также универсальность конструкции позволяет использовать изделие в вибрационной среде.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал контактной части	Латунь Л63
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +80°С
Сечение кабелей, мм ²	0.5 – 2.5
Диаметр под болт, мм	3.2 – 10.5
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры:

ФОТО	Артикул	Размеры, мм		
		В	D	L
	084-10-20	6.5	3.2	13
	084-10-21	6.5	3.5	16
	084-10-22	8	4.5	17
	084-10-23	10	5.2	22
	084-10-24	9	5.2	20
	084-10-25	12	6.2	22.5
	084-10-26	15	8.2	4.5
	084-10-27	18	10.5	28

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия