

Паспорт изделия



Разъем плоский полностью изолированный

Рппи-М

Назначение:

Предназначены для оконцевания проводов с целью формирования быстроразъемных изолированных соединений и с последующим подключением их к контактным зажимам различного электрооборудования с выходами типа «папа» или наконечниками типа «папа».

Область применения:

Используются при соединении проводов в работе с электрощитовым оборудованием, установке КИП, устройстве структурированных коммуникационных сетей, изготовлении светотехнических устройств и т.д.

Материалы:

Материал контактной части: латунь;

Покрытие: электролитическое лужение

Материал изоляции: самозатухающий ПВХ

Преимущества:

Высокая механическая защита и изоляция разъемного соединения благодаря интеграции разъема в полностью изолированный корпус;

Антикоррозийная защита контактной части;

Высокая термостойкость корпуса;

Уникальный замковый механизм обеспечивает надежную механическую прочность соединения с разъемом «папа»;


Наличие поперечных засечек на внутренней части разъемов повышает механическую прочность соединения разъема с проводом;

Опрессовка проводника проводится поверх изоляции разъема.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал	самозатухающий ПВХ
Степень защиты	IP30
Материал коннектора	медь
Покрытие	электролитическое
Диапазон рабочих температур, °C	-10 °C до +75 °C

Габаритные размеры, мм

Чертеж	Менование	Размеры, mm				
		W	L	d1	D	T
	084-13-060	3.8	19.0	1.7	3.7	0.3
	084-13-061	5.8	20.0	1.7	3.7	0.35
	084-13-062	7.5	21.5	1.7	3.7	0.4
	084-13-063	5.8	20.0	2.3	4.2	0.35
	084-13-064	7.5	21.5	2.3	4.2	0.4
	084-13-065	7.5	25.0	3.4	5.6	0.4

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия