

Паспорт изделия Разъемы Рпи-п-Т



Назначение:

Предназначены для формирования полностью изолированных быстроразъемных соединений многопроволочных медных проводов.

Область применения:

Используются при соединении проводов в работе с электроцистовым оборудованием, установке КИП, устройстве структурированных коммуникационных сетей, изготовлении светотехнических устройств и т.д.

Материалы:

Материал разъема: латунь;

Покрытие: электролитическое лужение

Материал изоляции: сшитый полиэтилен.

Преимущества:

Антикоррозионная защита изделия;

Механически более прочное соединение по сравнению с применением обычных разъемов РПИ-п/м;

Термоусаживаемая изоляция наконечника изнутри обладает клеевым слоем и обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки;

Высокая термостойкость изоляции: до 105°C;


Быстрый и удобный монтаж;

Полная изоляция соединения;

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40°C до +105°C |
| Степень защиты | IP30 |
| Материал изоляции | сшитый полиэтилен |
| Материал разъема | латунь марки Л63 |
| Гарантийный срок (со дня продажи) | 5 лет |
| Срок службы | Не менее 5 лет |

Габаритные размеры (мм)

| Чертеж | Артикул | Размеры, мм | | | |
|---|-----------|-------------|------|-----|-----|
| | | W | L | d1 | D |
|  | 084-03-50 | 4.8 | 33.0 | 1.7 | 4.7 |
| | 084-03-51 | 4.8 | 33.0 | 2.3 | 5.7 |
| | 084-03-52 | 4.8 | 33.0 | 3.4 | 6.7 |

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.

Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия