

Паспорт изделия **Двусторонний акриловый** **прозрачный скотч**



Назначение:

Для фиксации элементов к различным поверхностям, в том числе стеклянным.

Область применения:

Производство, в быту, в торговли и т.д. Область применения не имеет границ, подходит как для применения снаружи, так и внутри помещения.

Материалы:

Основа: 100% акриловый клей.

Разделительный лайнер: ПВХ.

Преимущества:

Высокая адгезия;

Неограниченная область применения;

Универсальность применения: подходит для склейки дерева, металла, стекла, бумаги, многих пластиков и ткани;

Прочное и долговременное соединения;

Подходит для склеивания разнородных материалов.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Оптимальная температура эксплуатации,	+20°C до +30°C
Термостойкость, °C	130
Относительная влажность, %	50
Максимальная величина адгезии, ч	20-24
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	5 лет

Ассортимент

Артикул	Наименование	Упаковка(шт.)	
		В упак.	В трансп. Кор.
084-17-010	Двусторонний акриловый прозрачный скотч 9х5 HLT	30	30×4
084-17-011	Двусторонний акриловый прозрачный скотч 12х5 HLT	30	30×4
084-17-012	Двусторонний акриловый прозрачный скотч 20х5 HLT	30	30×4

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,
Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия