


Паспорт изделия

Зажимы винтовые ЗВИ -

полипропилен



Назначение:

Используются для винтового соединения проводников между собой в цепях переменного тока 400В.

Область применения:

Распаячные коробки, световые приборы.

Материалы:

Корпус ЗВИ выполнен из полипропилена;
Токоведущие части изготовлены из латуни;
Винты изготовлены из оцинкованной стали.


Преимущества:

Гарантированная защита проводников от замыкания на корпус электроустановки и между собой;
Легкое разделение одного зажима на несколько блоков для удобства монтажа;
Негорючий корпус полипропиленового зажима ЗВИ;
Широкий диапазон рабочих температур:
для ЗВИ из полипропилена -45°С до +100°С.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальное напряжение. В	400
Напряжение изоляции. Ui. В	450
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур. °С	-45°С до +100°С

Габаритные размеры:



Тип	Размеры. мм				
	L	W	H	A	B
ЗВИ-3	93	16	12	6	8
ЗВИ-6	115	15.8	13	6.5	9
ЗВИ-10	126	20.2	15.5	8.5	10.5
ЗВИ-15	139	23	17.7	10.3	12
ЗВИ-20	135	25	19.2	11.5	13.5
ЗВИ-30	171	26	20.5	12	14.5
ЗВИ-60	192	30	26	13.5	16.5
ЗВИ-80	205	33	27	15	17
ЗВИ-100	250	46	31	22	21
ЗВИ-150	295	54	35	23.5	22.5

Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа

1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации зажимов необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2. По истечении срока службы изделие утилизировать.

3. Зажимы неремонтопригодны. При выходе из строя зажим заменить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАЖИМЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

4. По способу защиты от поражения электрическим током зажимы соответствуют классу 0 по ГОСТ ИЕС 61140 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

1. Транспортирование зажимов в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

2. Транспортирование зажимов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

3. Хранение зажимов в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение зажимов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50°C и относительной влажности не более 75% при плюс 15°C.

Допускается хранение зажимов при относительной влажности воздуха 98% и температуре плюс 25°C.

4. Для утилизации необходимо разделить детали зажимов по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации зажимов 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок службы зажимов не менее 5 лет.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер:

ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия